

iDS-7204HUHI-M1/S



- 4 canaux et 1 HDD 1U AcuSense DVR
- Réduction des fausses alarmes par la classification de cibles humaines et de véhicules basée sur apprentissage profond
- Technologie de compression H.265 pro+ efficace
- Capacité d'encodage jusqu'à 8 MP lite @ 15 fps, 5 MP @ 12 fps
- 5 signaux en entrée de manière adaptative (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Il est possible de connecter jusqu'à 8 caméras réseau.



▪ Spécification

Enregistrement	
Compression de la vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'encodage	Flux principal: 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) *: 8 MP@8 fps est uniquement disponible pour le canal 1, 8 MP Lite est uniquement disponible pour les canaux 2 à 4. Sous-flux : WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate vidéo	32 Kbps à 10 Mbps
Double flux	Support
Type de flux	Vidéo, Vidéo & Audio
Compression audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kbps
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	2-ch (jusqu'à 6-ch) Résolution jusqu'à 8 MP Mode IP amélioré activé : 4-ch (jusqu'à 8-ch), chacune jusqu'à 4 Mbps Prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Analog Video Input	4-ch; interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), supportant la connexion coaxitron.
HDMI Output	HDMI: 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI/VGA sortie simultanée
CVBS Input	PAL/NTSC
CVBS Output	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480
Synchronous playback	4-ch
HDTVI Input	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps *: L'entrée du signal 8 MP n'est disponible que pour le canal 1.

Entrée AHD	5 MP, 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
Entrée HDCVI	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
Sortie audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Entrée audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Audio à deux voies	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the first audio input)
Réseau	
Protocole de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Connexion à distance	32
Interface réseau	1, RJ45 10M/100M interface Ethernet auto-adaptative
Interface auxiliaire	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Capacité maximale de 10 To pour chaque disque
Interface série	RS-485 (semi-duplex)
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 Panneau arrière : 1 × USB 2.0
Entrée/sortie d'alarme	N/A
Général	
Alimentation électrique	12 VDC
Consommation	≤ 10 W
Température de travail	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
Taux d'humidité de travail	10% to 90%
Dimension (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Poids	≤ 1.16 kg (2.6 lb)

▪ Modèle disponible

- IDS-7204HUHI-M1/S(标配),IDS-7204HUHI-M1/S(中性),IDS-7204HUHI-M1/S(巴西标配),IDS-7204HUHI-M1/S(俄分标配)/4音频+4/1报警,作废,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)/泰国TCT,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)/4音频+4/1报警,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)/MENA/4音频,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)/PT.PASIFIK,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C),IDS-7204HUHI-M1/S(中性)(C),IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)/4音频+4/1报警,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)按键(样机),IDS-7204HUHI-M1/S/A(欧分标配)(C)/4音频+4/1报警,IDS-7204HUHI-M1/S(俄分标配)(C)/4音频+4/1报警,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)/SYSCOM/小威视专用,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)美分/4音+4/1报警/1T,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)美分/4音+4/1报警/2T,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)美分/4音+4/1报警/4T,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)/泰国TCT,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)/墨西哥SYSCOM/小威视专用,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)/主板套件/Taiwan,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)/机箱套件/Taiwan,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)/阿联酋RAK,IDS-7204HUHI-M1/S(标配)(C)/日本K.K/4音频+4/1报警,

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com