



➤ FX1212



➤ FX1218



➤ FX1224



➤ FX1238



➤ FX1265

BATTERIES
RECYCLABLES

izyx+

➤ Autres capacités jusqu'à 260 Ah sur demande

BOÎTIER FR
UL94 V-0
Flamme
Retardante

Références	FX1212	FX1218	FX1224	FX1238	FX1265
Technologie	VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat				
Matériel du boîtier	ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0				
Tension nominale	12 V DC				
Capacité nominale à 25°C (20H)	12 Ah	18 Ah	24 Ah	38 Ah	65 Ah
Variation capacité / température	40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %				
Autodécharge à 25° C	+/- 3 % par mois				
Durée de vie en mode floating à 25°C	5 ans				
Tension de charge à 25°C en mode floating	13,6-13,8 V DC				
Tension de charge à 25°C en mode cyclique	14,5-15 V DC				
Température de fonctionnement	En charge : -15° à +50° C / en décharge : -20° à +60° C				
Température de stockage	-20° à +60° C				
Bornes (voir page 94)	FASTON F1	Ø 6 mm pour vis & boulon		Insert fileté M6	
Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm	152 x 99 x 96/102 mm	181 x 77 x 167 mm	165 x 177 x 126 mm	197 x 166 x 174 mm	350 x 167 x 178 mm
Conditionnement par carton	6 pièces	4 pièces	2 pièces	1 pièce	
Poids brut	3,5 Kg / 3,40 Kg	5,45 Kg / 5,42 Kg	7,9 Kg / 7,60 Kg	13,62 Kg / 13,42 Kg	21,25 Kg / 20,86 Kg
Conditionnement	1 ou 6	1 ou 4	1 ou 2	1	
Code douane	8507202090				
Code EAN 13	3760273114367	3760273114350	3760273114343	3760273114336	3760273114329