

Modular 200

Générateur de brouillard opacifiant



COMPACT ET LEGER

La gamme des générateurs **MODULAR** allie design et puissance en intégrant les évolutions technologiques, développées et brevetées par nos équipes de R&D.

Le coffret ABS de la gamme **MODULAR**, rendu possible par une isolation renforcée du corps de chauffe, permet l'intégration directe d'équipements radio pour une installation rapide et discrète à tous les environnements.

MODULAR est entièrement manageable à distance grâce son option LAN/ WAN WIFI pour la connexion **ACTIVECLOUD**.

Les générateurs UR Fog, innovants dans leur technologie brevetée et leurs performances, permettent de garantir la protection la plus efficace contre les vols.

Les générateurs UR Fog sont certifiés selon la réglementation européenne. Le brouillard est certifié non toxique pour les personnes et les animaux et ne laisse pas de résidus

ACCESSOIRES OPTIONELS



Support de table



Support orientable



Supports cartes haut et côté



Batterie 2Ah



Puissant et rapide **MODULAR 300** peut couvrir jusqu'à **900 m³ en 40 secondes**

(300 m³ suivant visibilité recommandée)



Recharge de fluide 500 ml
Remplacement rapide.



Emplacements disponibles pour adjonctions de cartes électroniques (récepteur radio, module de dialogue centrale d'alarme...).



Les générateurs UR FOG disposent d'un bus série unique permettant de s'interfacer avec tous systèmes d'alarmes et pour contrôler le générateur même à distance. Un protocole standard est disponible pour toutes les machines.



Grâce à leur isolation unique, assurant une température stable et constante, les générateurs UR FOG offrent une très faible consommation d'énergie et peuvent tirer longtemps en l'absence d'alimentation secteur. L'isolation thermique innovante LAYER+ permet aux systèmes UR Fog de fonctionner pendant une longue période sans alimentation secteur : de 1,5 h à 3,5 h !



UR Fog France

Modular 200

Générateur de brouillard opacifiant



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Encombrement réduit	Oui
Poids net	8 KG
Poids brut	9 KG
Conditionnement palette	36
Dimensions générateur	30 x13 xH39
Dimensions emballage	36 x19 xH45
Couleur	Blanc
Autonomie hors secteur	1 heure
Temps de chauffe	2 heures
Montage vertical	Oui
Montage horizontal	Oui
Port USB / Série pour logiciel de contrôle (Windows and Linux)	Oui
Bus série protocole standardisé	Oui
Kit agression	Option

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation principale	220/110 V
Consommation en veille	37 W
Consommation en chauffe	170 W
Secours batterie	Oui 12V 2Ah

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRATEUR

Nouveau corps de chauffe LAYER+	Oui
Couverture max en 1 tir (visibilité 1,5 m)	900 m ³
Couverture max en 1 tir (Opacité recommandée)	300 m ³
Temps de tir maximum pour 1 tir	40 sec
Couverture maximale recharge pleine	850 m ³
Nombre de recharge intégrable	1
Capacité recharge	500 ml
Paramétrage temps de tir	A la seconde
Nombre de recharge incluse	1
Entrées disponibles	2 : M/A et Tir
Sorties disponibles	3 : Température OK, Prêt à tirer, Défaut (recharge/système)
Sortie interface RS232	Oui
Bus de communication standardisé	Oui
Support cartes optionnelles supérieur	Oui
Support cartes optionnelles latéral	Oui
Capot ABS pour intégration récepteur radio	Oui

CERTIFICATIONS

Certification CE	Oui
Certification fluide	Oui
Conforme à la norme européenne	Oui



UR Fog France